

ESCALERAS NAVARRA, S.L.

FICHA TÉCNICA ESCALERA COMBINADA

FINALIDAD: La escalera combinada viene a ser un híbrido entre escalera de tijera y extensible manual. Nos aporta la ventaja de los dos usos pero los inconvenientes del manejo y transformación en ambos modos. Una escalera polivalente para un uso moderado.

-CONSTITUCIÓN: Consta de dos tramos, uno en forma trapezoidal que nos aporta la base suficiente para un apoyo en tijera y el otro tramo recto que es el que desliza y se alza manualmente apoyando de peldaño en peldaño mediante su herraje inferior.

-SEGURIDAD: Dispone de cadena de seguridad en su uso en tijera y tacos de goma antideslizantes en ambos tramos.

-MATERIALES: Los montantes son fabricados en pino de importación y los peldaños en haya blanca de primera calidad.

-ACABADOS: La escalera está acabada con dos capas de barniz poliuretano especial para exteriores y se recomienda un mantenimiento periódico para su conservación. Un correcto manejo y almacenamiento ayuda para una vida útil más larga.

NORMATIVA: Escalera fabricada según NORMA EN 131.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Altura plegada	Altura desplegada	Número peldaños	Sección larguero	Ancho Tramo interior	Ancho Tramo Exterior
CO3.5	2,10	3,50	2x7	60x28	0,375	45-70
CO4	2,50	4,00	2x8	65x30	0,375	45-75
CO5	3,00	5,00	2x9	65x30	0,375	45-78
CO6	3,50	6,00	2x11	69x32	0,375	45-84
CO7	4,00	7,00	2x12	69x32	0,375	45-87

La sección del peldaño de haya es de 40x26mm.

**CONSULTAR NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO EN
PAGINA WEB.**

