




ESCALERAS NAVARRA, S.L.

FICHA TECNICA ESCALERA DE MADERA DE DOBLE SUBIDA

PELDAÑO PLANO Y PELDAÑO AL CANTO

- **NORMATIVA** : Escalera fabricada según características NORMA EN 131.
- **TIPO DE MADERA**: Pino gallego y pino Melis.
- **LARGUEROS**: Ancho de 60 mm y grosor de 25 mm. 
- **PELDAÑOS**: Peldaño plano: 60 x 25 mm.
Peldaño al canto : 44x25 mm.  
- **DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS**: 260 mm entre ejes.
- **ENSAMBLAJE**: espiga de forma ovalada de 38x20x 22mm de profundidad reforzada con alma de acero de 3 x 50mm..
- Las cajas ciegas en los largueros evitan la entrada de humedad y están ensambladas con cola de base acuosa de elevada resistencia al agua.
- La unión de la espiga al larguero va reforzada con grapa metálica a la caja.
- **BISAGRAS**: Herraje antiapertura de 2,5 mm de espesor, galvanizado, sujeto con 4 tornillos pasantes M 6x35 con tuercas autoblocantes y remache de 8 mm.

- **MEDIDAS DE ALTURA**:
(Longitud larguero)
- | | | | |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 3 peldaños | 0.94 m. | 9 peldaños..... | 2.50 m. |
| 4 peldaños..... | 1.20 m. | 10 peldaños..... | 2.76 m. |
| 5 peldaños..... | 1.46 m. | 11 peldaños..... | 3.02 m. |
| 6 peldaños..... | 1.72 m. | 12 peldaños..... | 3.28 m. |
| 7 peldaños..... | 1.98 m. | 13 peldaños..... | 3.54 m. |
| 8 peldaños..... | 2.24 m. | | |

TACOS DE GOMA EN TODAS LAS ESCALERAS.

- **EMBALAJE**: Todas las escaleras se envían recubiertas de Plástico retráctil

