



UNI EN  
14975/2006

- A:** ANCHO DEL HUECO  
**B:** LARGO DEL HUECO  
**C:** AVANCE EN POSICIÓN ABIERTA  
**D:** ALTURA SUELO - TECHO  
**E:** ESPESOR DEL FORJADO  
**S:** ESPACIO MÍNIMO DE EXTRACCIÓN



- Escalera **escamoteable desplegable de acero**.
- Cuenta con **4 tramos rígidos móviles** con **amortiguadores de retorno** para apertura/cierre.

#### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

**Pasamanos doble soldado**  
 (A= 50 y 60 cm incluye únicamente pasamanos del lado derecho)

Panel trampilla de **chapa aglomerada**  
 (16 mm grosor)

Abrazaderas de sujeción rápida

**Tornillos y soportes de fijación** previstos para espesores de suelo de 28 cm

**Pasador de apertura/cierre**

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Peldaños de acero estriado**  
 (escaleras 50/60 cm de ancho):  
 22 cm x 10,5 cm

**Peldaños de acero estriado**  
 (escaleras 70 cm de ancho):  
 34 cm x 10,5 cm

**Inclinación:** 65°

**Capacidad:** 260 kg

REF.	AxBxD (cm)	S (cm)	C (cm)	E (cm)
<b>ESCDES1</b>	70X90X300	170	140	27
<b>ESCDES2</b>	70X100X300	170	140	27
<b>ESCDES3</b>	70X130X300	170	140	27
<b>ESCDES4</b>	70X120X350	170	140	27
<b>ESCDES5</b>	60X120X300	170	140	27
<b>ESCDES6</b>	70X130X450	170	140	27
<b>ESCDES7</b>	70X130X350	170	140	27
<b>ESCDES8</b>	70X120X300	170	140	27
<b>ESCDES9</b>	60X90X300	170	140	27