



- Escalera de fibra **de vidrio aislante** de tijera con plataforma y peldaño ancho de aluminio.
- Con **astas rígidas antiapertura y anticierre.**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Pestaña de bloqueo en la plataforma

Astas antiapertura en aluminio

Plataforma de pvc antideslizante de 25,5 x 28 cm

Incluye bandeja portaherramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Separación entre peldaños:
25 cm

Peldaños antideslizantes:
8 cm

Altura del guardacuerpos:
60 cm

Capacidad: 150 kg

TESTADA A
1.000 V A.C / 1.500 V C.C



UNE EN
50528

EN131
TESTADO
POR TÜV



REF.	Alt. cerrada (m)	Alt. plataforma (m)	Alt. trabajo (m)	Peso (kg)
FSMA3	1,45	0,70	2,70	6,40
FSMA4	1,70	0,93	2,93	7,40
FSMA5	1,95	1,16	3,16	8,40
FSMA6	2,20	1,39	3,39	9,40
FSMA7	2,45	1,61	3,61	10,60
FSMA8	2,70	1,85	3,85	11,80
FSMA10	3,20	2,30	4,30	14,20